LED-AUSSENLEUCHTE

Up-Down-Light Warmweiß

Wandleuchte mit Warmweiß 3000 K, einstellbarem Abstrahlwinkel und austauschbarem G9-Leuchtmittel

9 W LED | 3000 K | IP65 | G9 austauschbar

Modell **WL-UD-AN** · EPREL-Nr. **2428058**



Funktionsbeschreibung

- LED-Leuchte mit 9 W
- Warmweißes Licht (3000 K)
- Lichtaustritt nach oben und unten
- Abstrahlwinkel 0–104° einstellbar
- Für den Innen- und Außenbereich geeignet (IP65)
- Austauschbares LED-Leuchtmittel mit G9-Sockel
- Gehäuse aus Aluminium
- Schraubmontage an der Wand

Technische Daten

Elektrik & Montage	
Eingangsspannung	AC 220–245 V, 50/60 Hz
Leistung (Ein-Zustand)	9 W
Schutzart	IP65
Montage	Wand, Schraubmontage
Steuerung	Manueller Schalter

Abmessungen & Material	
Abmessungen (B × H × T)	100 × 100 × 100 mm
Gehäuse	Aluminium, pulverbeschichtet
Zertifizierungen	CE & RoHS

Leuchtmittel	
Sockel	G9, austauschbar
Lichtstrom	500 lm
Lichtausbeute	55,6 lm/W
Farbtemperatur	3000 K
Farbwiedergabe (CRI)	Ra 81
Dimmbar	ja
Abstrahlwinkel	0–104° einstellbar

Energie (EU 2019/2015)	
Energieeffizienzklasse	G (Skala A–G)
Energieverbrauch	9 kWh/1000 h
EPREL-Registriernummer	2428058

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.