

**Artikelnummer**

14207

**Typ**

GTN 50810

**Bezeichnung**

Klingeltransformator GTN 50810

**Kurzbeschreibung:**

- Primär: 230 V AC (50 Hz)
- kurzschlussicher (failsafe)
- Kurzzeitbelastung 20 Sek...
- 90 x 36 x 60 mm
- Sekundär: 8 V AC (1,0 A)

**Beschreibung**

Grothe-Transformatoren "MADE IN GERMANY"

Klingeltransformatoren sind optimiert für den Kurzeiteinsatz wie sie bei Klingeln, Gongs, Läutewerken und Türöffnern im Wohnbereich auftreten, Sicherheitstransformatoren für den Dauereinsatz.

Alle Transformatoren entsprechen den höchsten Umweltschutzanforderungen, sind geprüft nach EN61558 und besitzen eine Zertifizierung.

**Produktmerkmale:**

Einbau in Elektro-Verteiler/Flach-Verteiler

Fail-Safe Trafo

entsprechen höchsten Umweltschutz-Anforderungen

geprüft nach EN61558-2-8:2011

zertifiziert, gekennzeichnet mit ENEC-Zeichen für Einsatz in ganz Europa

Im Falle von nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch erfolgt ein dauerhafter Ausfall.

**Technische Daten:**

Primär 230 - 240V AC (50Hz)

90 x 36 x 55 mm (entspricht 2 Einbau-Modulen)

Sekundär: 8V AC (1,0A)

**Installationshinweis:**

**Hinweis:** bei geringer Belastung oder Leerlauf höhere Ausgangsspannung!

Nach Kurzschluss ist die Sekundärspannung sicher abgeschaltet.



Der Transformator muss ersetzt werden.

(bei Dauerbelastung empfehlen wir den Einsatz von GROTHE-Sicherheits-Transformatoren)

Zubehör AP-Montageset: inkl. zwei Abdeck-Kappen für IP 20

Zubehör AP-Montageset: inkl. Befestigungs-Schiene und -Material für AP-Montage

### Technische Daten

<b>Geräteart:</b>	Klingeltransformator
<b>Typ:</b>	Klingeltransformator
<b>Kurzschlussfest:</b>	Failsafe (Im Falle von nicht bestimmungsmäßigem Gebrauch, dauerhafter Ausfall)
<b>Ausführung:</b>	Kurzschlussicher Failsafe
<b>Primärspannung:</b>	230 V AC (50 Hz)
<b>Betrieb:</b>	Kurzzeitbetrieb
<b>Breite:</b>	2 TE
<b>Sekundärspannung:</b>	8 V AC
<b>Sekundärstrom:</b>	1,0 A
<b>Netzschalter:</b>	1-polig
<b>Einschaltdauer:</b>	Kurzzeitbelastung 20 s
<b>Breite:</b>	2 TE
<b>Abmessungen:</b>	90 x 36 x 60 mm
<b>Optionales Zubehör:</b>	Aufputzmontageset GT 36 AP