

ALARM-D201P10-WE Drahtloser interner PIR-Melder



Dies ist ein vollständig überwachter Zwei-Wege-Funkmelder mit Bewegungserkennung, Manipulationsschutz, und Überwachung bei schwacher Batterie. Er kann bis zu 2 Jahre lang mit 2 AA-Batterien betrieben werden, überwacht den Bereich im Umkreis von 10 m, ignoriert Tiere und erkennt Menschen vom ersten Schritt an.

- Erfassungsbereich: 10 m / 90°
- Immunität für Haustiere bis zu 24 kg
- Frequency Hopping für störungsfreie Übertragung

▪ Spezifikationen

Erkennungsleistung	
Erkennungsmethode	Passives Infrarotlicht
Sensor-Modell	SFG321-711
Erfassungsbereich	10 m
Erfassungswinkel	90°
Erkennungsbereiche	78
Erkennbare Geschwindigkeit	0,3~2m/s
Empfindlichkeit	Hoch, Auto, Niedrig
Immunität von Haustieren	24 kg bei niedriger Empfindlichkeit
Weißlichtfilter	3500lux
Digitale Verarbeitung	Ja
Versiegelte Optiken	Ja
Kommunikation	
Übertragungstechnik	868,0 - 868,6 MHz
Übertragungsbereich (Freiraum)	bis zu 1.600 m
Maximale effektive Strahlungsleistung (ERP)	25 mW max.
Modulation von Funksignalen	2GFSK
Merkmale der Software	
Temperaturanzeige	Ja
Indikation	
Angabe der Methode	LED
Elektrische Eigenschaften	
Spannungsversorgung	2 × AA-Batterien
Stromverbrauch	Maximaler Strom: 50 mA Ruhestrom: 8 uA
Batterielebensdauer	Bis zu 2 Jahre (Standby-Zeit)
Allgemein	
Einbauverfahren	Innenbereich
Einbauhöhe	2 m bis 2,4 m
Betriebstemperatur	-10°C bis 55°C (14 °F bis 131 °F)
Luftfeuchtigkeit im Betrieb	Von 10 % bis 90 %
Abmessungen (B×H×T)	62 x 93 x 41,5 mm
Gewicht	71.5 g
Halterung	Optionale Wand- und Deckenhalterungen, separat erhältlich

▪ Verfügbare Modelle

ALARM-D201P10-WE

▪ Zubehör

▪ Optional erhältlich

HA-ALARM-BKT#A US	DS-PDB-IN-Ceiling bracket	DS-PDB-IN-Wallbra cket	DS-PDB-IN-UBKT2
			