

ALARM-S201-WE Funksirene Innen

- Einstellbare Lautstärke für Alarm, Scharfschaltung und Unscharfschaltung
 - 4 Arten von Alarmtönen: Feuer-, Panik-, Notruf- und Einbruch-Alarm
 - Bis zu 95 dB in 1 m Entfernung
 - Frequency Hopping für störungsfreie Übertragung



▪ Spezifikationen

Kommunikation	
Übertragungstechnik	868,0 - 868,6 MHz
Übertragungsbereich (Freiraum)	bis zu 1.600 m
Maximale effektive Strahlungsleistung (ERP)	25 mW max.
Modulation von Funksignalen	2GFSK
Merkmale der Software	
Temperaturanzeige	Ja
Indikation	
Angabe der Methode	Akustik und LED
Lautstärkepegel	Einstellbar, 80-95 dB in einem Abstand von 1 m
Dauer des Alarms	Einstellbar, 10 s-15 min
Hardware-Merkmale	
Manipulationssicher	Ja
Elektrische Eigenschaften	
Spannungsversorgung	4 × AA-Batterien
Stromverbrauch	Maximalstrom: 400 mA Ruhestrom: 35 uA
Batterielebensdauer	Bis zu 2 Jahre (Standby-Zeit)
Allgemein	
Betriebstemperatur	-10°C bis 55°C (14 °F bis 131 °F)
Luftfeuchtigkeit im Betrieb	Von 10 % bis 90 %
Abmessungen (BxHxT)	93 × 93 × 33,7 mm
Gewicht	117 g

▪ Verfügbare Modelle

ALARM-S201-WE/Blau

ALARM-S201-WE/Rot